

新雪丽® Z 型保暖材料

新雪丽® Z 型保暖材料是一种蓬松柔软性产品，特定为床上产品的应用而设计。Z 型产品具有卓越的保暖性能和低致敏性。新雪丽® Z 型保暖材料还具有透气性，防潮性和卓越的耐洗涤性能，这些都将使其成为床上用品的理想选择。

新雪丽® Z型保暖材料不含有害物质，已经通过了Oeko-Tex Standard 100测试，并获得了由海恩斯坦研究院授予的Oeko-Tex证书（欧洲生态纺织品认证）。

用途:	各类床上保暖产品
潮湿环境下保暖情况:	在潮湿环境下依然可以保温，吸水量不超过自重的1%，并且易干。
可燃性:	等级1-按照美国联邦可燃纺织品条例16CFR第1610条所规定的程序进行测试。
成分:	100%聚酯
保养指导	可以热水机洗(可高达60° C)和干洗(可高达90° C)（根据生产商的保养说明）。

典型参数	厚度**		重量*		保温值**	
	(厘米)	(英寸)	(克/米 ²)	(盎司/码 ²)	克罗值	R值
Z120	1.4	0.55	120	3.5	2.3	2.0
Z150	1.7	0.67	150	4.4	2.7	2.4
Z250	2.7	1.06	250	7.4	4.0	3.5

产品规格：新雪丽® Z型保暖材料可提供60英寸/卷或者100英寸/卷，2英寸中心直径。

* ± 15%

** 此数据是本公告发布时大量数据的平均值

生产指南

新雪丽® Z型保暖材料从真空包装袋中取出后，至少放置24 小时供弹性恢复。使用高品质的防钻绒面料，推荐使用面料的经纬密超过230T。如果使用非防钻绒面料，则需要跑面测试。建议将新雪丽® Z型保暖材料缝制成间距为15—30cm的盒子结构或菱形结构（30cm的盒子结构效果较好）；应用于其他结构时，建议生产商进行全面的测试。为保证耐用性，可将保暖材料缝制时超过产品的边缘。

保养指导

可以热水机洗和干洗（根据生产商的保养说明）。在大型滚筒洗衣机中水洗（温度可高达60° C）和烘干（温度可高达90° C）。避免使用 pH调节剂和强烈的去污剂。如果应用于频繁的商业洗涤，则需要进行水洗测试。

- 避免在压缩状态下存储。
- 存储时远离热源。
- 为保持蓬松度，建议低温滚筒烘干。
- 在常规的烘干过程中，应不断调整产品在干燥机中的位置以达到受热均匀。